РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА (КЛИРЕНСА)



Изменения положения дорожного просвета возможны только при работающем двигателе.

Высота дорожного просвета регудируется автоматически.

Чтобы изменить высоту дорожного просвета

Нажмите один раз на одну из клавиш регулировки. Изменение высоты дорожного просвета указывается в начале регулировки посредством:

- Сообщения или
- Временного отображения начального положения высоты просвета с символом требуемого положения.

Примечание: *Рекомендуется избегать любых изменений дорожного просвета при нажатии на педаль тормоза.*

Отображение дорожного просвета автомобиля

По окончании регулировки появляется сообщение или силуэт автомобиля с положением клиренса автомобиля.





Максимальная высота

Замена колеса.





Промежуточное положение

Позволяет увеличить дорожный просвет.

Следует использовать на малой скорости при езде по труднопроходимым дорогам и на въезде в парковочные автостоянки.





Положение для езды в обычных условиях





Минимальная высота

Позволяет облегчить загрузку или разгрузку багажного отделения автомобиля.

Используется при техобслуживании в автосервисе.

Не следует использовать при движении в обычных условиях.

В целях вашей безопасности, при проведении работ под кузовом автомобиля следует в обязательном порядке подложить под колеса тормозные башмаки.

Отображение на дисплее требуемого положения означает окончание процесса регулировки дорожного просвета.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КЛИРЕНСА АВТОМОБИЛЯ

Ваш автомобиль оборудован активной подвеской с электронным управлением и регулируемыми амортизаторами. Подвеска автоматически корректирует высоту клиренса автомобиля, в зависимости от скорости и состояния дорожного покрытия.

Скоростные ограничения для положений

Максимальная высота:

Нельзя если скорость > 10 км/ч.

Промежуточное положение:

Нельзя если скорость > 40 км/ч.

Положение для езды в обычных условиях:
Всегда возможно.

Минимальная высота:

Нельзя если скорость > 10 км/ч.

Примечание: *Если допустимая для данного положения клиренса скорость взорастает, автомобиль автоматически возвращается в положение дорожного просвеиа для езды в обычных условиях.*

Запрет на установку запрашиваемого положения клиренса



На дисплее:

На дисплее на некоторое время появляется перечеркнутый силуэт автомобиля с запрашиваемым положением клиренса, что указывает на невозможность проведения данной регулировки дорожного просвета.

Положение клиренса автомобиля остается прежним и на дисплее появляется его силуэт.

Автоматическое изменение высоты дорожного просвета

- Если скорость **превышает 110 км/ч** км, на хорошем дорожнои покрытии дорожный просвет уменьшается.

  При скорости менее 90 км/ч или при ухудшении дорожного покрытия, автомобиль возвращщается в положение для езды в обычных условиях.
- При останове автомобиля, высота дорожного просвета уменьшается до положения для парковки.